



Caractéristiques générales des maisons :

- **Structure :**
 - Ossature épaisseur 203mm:
 - Bardage pin des landes 25mm x 150 traité,
 - Montant en sapin 95mm x 45mm,
 - Isolant laine de roche 100mm,
 - Pare-pluie et pare-vapeur,
 - Lamé d'air intérieure 30mm,
 - Lamé d'air extérieure 30mm,
 - Contreventement OSB 9mm,
 - Finition intérieure OSB 12mm (24m²) ou traditionnel.
 - Poteaux d'angle en sapin 200mm x 200mm.
 - Menuiseries :
 - Fenêtres bois exotique, verre 4-12-4
 - Porte d'entrée bois exotique, serrure 3 points.
 - Peinture extérieure lasure couleur (bardage et menuiseries)
 - Volets en pin des Landes, type Z

- **Couverture :**
 - Tuiles type romane

- **Charpente :**
 - Traditionnelle sapin, chevrons 95mm x 45mm
 - Laine de roche 200mm (2 x 100mm croisé)

- **Équipements intérieurs :**
 - Salle d'eau monobloc composite entièrement équipée, classement au feu M2, sol antidérapant (24m²) ou traditionnel.

 - Cuisine :
 - Évier inox,
 - Table de travail pour le modèle 48m² et le 73m²
 - Plaque chauffante 2 feux (24m²), 4 feux pour les autres.
 - Réfrigérateur.
 - Production d'eau chaude par cumulus 15L (24m²) ou suivant la configuration de la famille.
 - Climatisation réversible
 - Électricité : conforme à la norme NFC 15-100 :
 - Points lumineux et prises de courant,
 - Tableau avec protection et disjoncteur.

Modèle H54 - 16m² (sans auvent)

